



LOGWOOD



UTILISATION

Chaussures de protection scie à chaîne classe 3 (28m/s)

CONFORMITÉ

Conforme aux dispositions du règlement 2016/425

Conforme à la norme EN 20345 : 2011 S3 S3 WR CI HI HRO SRC

Conforme à la norme 17249 : 2013 classe 3 28 m/s. Certificat 037214703/OI délivré par Ricotest organisme notifié 0498.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection 8 couches.

Dessus cuir Perwanger

Montage soudé. Doublure: membrane imper-respirante EVENT® en montage chaussette avec coutures étanchées.

Soufflet en cuir et haut de tige Cordura®. Semelle caoutchouc nitrile. Semelle Vibram multi-densités

cramponnable. Passe lacets à bille

Embout aluminium, semelle composite. large surbout.

Protège malléole rigide. Renfort latéral et arrière en cuir enduit de PU.

Poids: 2.19 kg (paire)

Pointures du 40 au 47

APPROVISIONNEMENT

Conditionnement de 3

Sous conditionnement à la paire

LES ATOUTS

Membrane imper-respirante Event®

Modèle mixte large gamme de pointures

Coutures normes étanches

Semelle Vibram



ZA les Closeaux 50140 ROMAGNY(France)
Tél +33(0)2 33 59 45 12 - Fax : +33(0)2 33 59 99 04
Email : contact@solidur.fr - Site web : www.solidur.fr