

Réf. MO6630

Protection thermique

Protection contre le froid



Les +

Articulation et pouce enduits
Déperlant
Souple
Grip

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6627	7	10	100
6628	8	10	100
6629	9	10	100
6630	10	10	100
6631	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Multiple

A voir également

VARIANTES



1WIPPO

DESCRIPTION

Tricot noir sans couture à base de polyamide, jauge 15,
Doublure en bouclette acrylique noir,
Enduction 3/4 en mousse de PVC-HPT noir,
Traitement Sanitized,
Poignet tricot
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX, CQ 1301/1, IFTH

SECTEURS

- Maintenance
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages...)

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention légère en milieu froid et sale/humide : manipulation de pièces abrasives et d'objets glissants, travaux de montage et mécanique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Noir
Forme	Gant
Environnement	Froid intense
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyamide
Jauge du support 2	7
Matériau du support 2	Bouclette acrylique
Niveau de l'enduction	3/4
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Finition de l'enduction	Mousse
Matériau de la doublure	Doublure bouclette acrylique
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/10472-02/E07-01

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



3.2.3.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

EN511:2006



X.2.X

Protection contre le froid

TAMPON DISTRIBUTEUR