

Réf. MO3520

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Confort amélioré : support sans couture
Étanchéité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3519	9	10	100
3520	10	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Tricot sans couture en polyester,
Enduction totale en PVC rouge,
Manchette longue ; Longueur totale 27cm,

SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Métiers du bâtiment et agriculture,
travaux de nettoyage et d'entretien,
sylviculture, application de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Couleur	Rouge	Longueur manchette - mm	270
Forme	Gant		
Environnement	Gras		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	polyester		
Niveau de l'enduction	Gant complet		
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer		
Structure du gant trempé	supporté		
Poignet	Manchette de sécurité / coupe droite		
Longueur du gant - mm	270		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/485/162/02/02/0023 EXT 47/03/15**

Délivrée par CTC (0075) Parc Sc. T. Garn. - 4- rue Herm. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.1.2.1.X.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR