

Soudure



Les +

2 en 1 : branches ou bandeau, livré avec bandeau élastique ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
60955			120

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Lunettes de protection mixtes FLYLUX. Oculaire en polycarbonate teinté 5, traitement anti-rayure K, monture en nylon, branches amovibles avec embouts souples en PVC, livré avec un bandeau élastique ajustable

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Industries légères

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux de soudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Caractéristiques	Traitement anti-rayure K LUNETTE MIXTE / BRANCHE / BANDEAU
Poids	42 / 36g
Oculaire	Polycarbonate 2,3mm
Marquage oculaire	5 1FK
Monture	Nylon + polycarbonate + mousse EVA
Marquage monture	F
Branche	Polycarbonate + PVC
Couleur oculaire	teinté IR5
Risque principal	Protection de la vue

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **776**

Délivrée par INSPEC International Ltd. (0194) 56 Leslie Hough Way- Salford- Greater Manchester M6 6AJ United Kingdom



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN169:2003

Filtres pour le soudage

TAMPON DISTRIBUTEUR