

## Swiss One RIGI

1RIG21S / 1RIG21S



### DESCRIPTION

La meilleure vente de la décennie à venir... !  
Quel que soit votre environnement de travail, RIGI vous offre une parfaite association de performance, sécurité et Active style !  
Design unique qui s'ajuste à tout type de visage, ultra légère... 19g de confort ! Un large champ de vision et un design s'adaptant à tous les visages...L'ajustement ergonomique avec les branches FlexoFit, plates et fines compatibles avec toutes les protections auditives ou les casques. Ses fonctionnalités offrent un porté personnalisé à votre morphologie de visage et de crâne. Essayez-la ! Adoptez-la !  
Disponible dans une large gamme d'oculaires - anti-rayures, revêtement Excellence KN, anti-lumière bleue (Blue Blocker).

### OPTIONS

1RIG23CKN (1RIG23CKN)  
1RIG23SKN (1RIG23SKN)  
1RIGBB21AR (1RIGBB21AR)  
1RIGBB21LB (1RIGBB21LB)  
1RIGBB21LO (1RIGBB21LO)  
1RIGLABB21AR (1RIGLABB21AR)  
1RIG21C (1RIG21C)  
**1RIG21S (1RIG21S)**

### NORMES

EN 172 • EN 166



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 5



Manufacture's Trademark Swiss One  
**Swiss One**



Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 45 m/s. Protection maximale les lunettes de sécurité.

**F**

Courbe de base de l'oculaire  
9,5

Léger  
Oui

Technologie FLEXoFIT  
Oui



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 2,5



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée).  
1



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif  
**T**

Revêtement anti-rayures (Code 21)  
Oui

Embouts souples - Tempes sans pression Flex Flat  
Oui



Poids du produit  
19g

## CARACTÉRISTIQUES



### anti-buée

anti-buée



### Courbe de l'oculaire

Courbe de l'oculaire



### Léger

Léger



### Absorption des rayons UV 400

Absorption des rayons UV 400



### Anti-scratch

Anti-scratch



### Revêtement haute performance

Revêtement haute performance anti-rayures / anti-buée



### Embouts souples

Embouts souples



### Technologie FLEXoFIT

Technologie flexofit

## GAMME



## TÉLÉCHARGEMENTS

[Pack d'images \(ZIP\)](#)

[doc-rigi.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 2 / Issued 13 Oct 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

